



## DELL Precision T5500 سيكوينس 5000® زينون® إنتل® X5660 12 محطة DDR3-SDRAM Windows 7 Professional Mini Tower جيجابايت عمل أسود, فضة

DELL : العلامة التجارية

T5500-M111 : رمز المنتج

Precision T5500 : اسم المنتج

ترددات المعالج: 2,8 جيجاهرتز, فئة المعالج: إنتل® زينون® 5000 سيكوينس, طراز المعالج: DELL Precision T5500. سرعة ساعة الذاكرة: 1333 ميجا هرتز. نوع الذاكرة: DDR3-SDRAM, نوع الذاكرة الداخلية: X5660. Mini : نوع الهيكل المعدني. نظام التشغيل المثبت: Windows 7 Professional. محرك الأقراص الضوئية: سوبر مالتى Tower. نوع المنتج: محطة عمل. لون المنتج: أسود, فضة.



| المعالج                                              | أداء                   |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| * صانع المعالج                                       | Intel® 5520            |
| * فئة المعالج                                        | BIOS                   |
| * طراز المعالج                                       | محطة عمل               |
| نوى المعالجات                                        | 6                      |
| أستبان المعالج                                       | 12                     |
| تردد تعزيز المعالج                                   | جيجاهرتز 3,2           |
| * ترددات المعالج                                     | جيجاهرتز 2,8           |
| مقبس المعالج                                         | Socket B (LGA 1366)    |
| ذاكرة المعالج المخيئة                                | 12 ميجا بايت           |
| نوع الذاكرة المخيئة للمعالج                          | L3                     |
| معدل ناقل النظام                                     | جيجا/ثا 6,40           |
| نوع الناقل                                           | QPI                    |
| تماثل FSB                                            | ×                      |
| طباعة المعالج بالحفر                                 | نانومتر 32             |
| أنماط عمل المعالج                                    | بيت-64                 |
| مجموعة المعالج                                       | Intel Xeon 5600 Series |
| الاسم الرمزي للمعالج                                 | Westmere EP            |
| قوة التصميم الحراري (TDP)                            | عرض 95                 |
| درجة الحرارة قرب المعالج                             | درجة مئوية 81,3        |
| عدد المعالجات المثبتة                                | 1                      |
| عدد روابط QPI                                        | 2                      |
| تثبيت                                                | B1                     |
| أداء                                                 |                        |
| رقائق اللوحة الرئيسية                                | Intel® 5520            |
| نوع حماية بكلمة مرور                                 | BIOS                   |
| * نوع المنتج                                         | محطة عمل               |
| برمجيات                                              |                        |
| * نظام التشغيل المثبت                                | Windows 7 Professional |
| انظمة التشغيل المتوافقة                              | Windows 7              |
| مميزات خاصة المعالج                                  |                        |
| تقنية العرض اللاسلكي (واي دي) - للاستخدامات المنزلية | ×                      |
| إنتل 64                                              | ✓                      |
| تقنية إنتل سيبيدستيب المعززة                         | ✓                      |
| الخيارات المدموجة المتاحة                            | ×                      |
| InTru™ 3D تقنية إنتل                                 | ×                      |
| إنتل في الداخل                                       | ×                      |
| ® تقنية الفيديو الواضح عالي الدقة من إنتل            | ×                      |
| ® تقنية كلير فيديو من إنتل                           | ×                      |
| (EPT) مع جداول صفحات ممتد VT-x إنتل                  | ✓                      |
| حالات السكون                                         | ✓                      |
| تقنيات المراقبة الحرارية                             | ×                      |
| معايير التشغيل المتقدمة                              | ✓                      |
| تقنية التنفيذ الموثوق إنتل                           | ✓                      |

| المعالج                                                                        |                                              | مميزات خاصة المعالج                             |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| وحدة قياس نسبة معدل ساعة وحدة المعالجة المركزية الداخلية للساعة المزودة خارجيا | 21                                           | بيت تعطيل التنفيذ                               | ✓                                     |
| الذاكرة الداخلية القصوى التي يدعمها المعالج                                    | جيجابايت 288                                 | FDI تقنية إنتل                                  | ✗                                     |
| أنواع الذاكرة التي يدعمها المعالج                                              | DDR3-SDRAM                                   | وصول مرّن للذاكرة إنتل                          | ✗                                     |
| سرعات ساعة الذاكرة التي تدعمها المعالج                                         | 800,1066,1333 ميغا هرتز                      | وصول سريع للذاكرة إنتل                          | ✗                                     |
| عرض حزمة الذاكرة التي يدعمها المعالج (((الأقصى                                 | جيجا بايت/ثانية 32                           | تقنية الذاكرة المخبأة الذكية                    | ✓                                     |
| بواسطة المعالج ECC دعم                                                         | ✓                                            | حالة التوقف المعززة إنتل                        | ✓                                     |
| الذاكرة                                                                        |                                              | إنتل تغيير يناسب الطلب                          | ✓                                     |
|                                                                                |                                              | (PAE) تقنية إنتل للفيديو الواضح                 | ✗                                     |
|                                                                                | جيجابايت 12                                  | قياس رزمة المعالج                               | ملم 42.5X45                           |
|                                                                                | جيجابايت 16                                  | مجموعات التعليمات المدعّمة                      | SSE4.2                                |
|                                                                                | DDR3-SDRAM                                   | رمز المعالج                                     | SLBV6                                 |
|                                                                                | جيجابايت 3 x 4                               | (PAE) توسيع العنوان الفيزيائي                   | ✓                                     |
|                                                                                | ميغا هرتز 1333                               | فيزيكال أدرس اكتنشن                             | بيت 40                                |
| وسائط التخزين                                                                  | قناة ثلاثية                                  | (معايرة وحدة المعالجة المركزية (القصوى          | 2                                     |
|                                                                                |                                              | تقنية إنتل الافتراضية للدخل/الخرج الموجه (VT-d) | ✓                                     |
|                                                                                | DVD سوبر مالتى                               | ®تقنية الافتراضية من إنتل                       | ✓                                     |
|                                                                                | تيرا بايت 1                                  | تقنية إنتل قدرة العرض المزدوج                   | ✗                                     |
|                                                                                | SATA                                         | تقنية إنتل التخزين السريع                       | ✗                                     |
|                                                                                | دورة في الدقيقة 7200                         | معالج ARK ID                                    | 47921                                 |
|                                                                                | ✗                                            | قنية إنتل® تيربو بوست- إصدار                    | 1.0                                   |
| الرسومات                                                                       |                                              | تقنية تعدد المسارات الفائق                      | ✓                                     |
|                                                                                | جيجابايت 0,768                               | تقنية إنتل® كوكب سينك فيديو                     | ✗                                     |
|                                                                                |                                              | تقنية إنتل ماي وإي فاي                          | ✗                                     |
| الربط                                                                          |                                              | تقنية إنتل المصادة للسرقه                       | ✗                                     |
|                                                                                | USB كمية منافذ الناقل التسلسلي العالمي * 2.0 | معالج خال من التضارب                            | ✗                                     |
|                                                                                | عدد منافذ PS/2                               |                                                 |                                       |
|                                                                                |                                              | الوزن والأبعاد                                  |                                       |
| عدد منافذ eSATA                                                                | 1                                            | * العرض                                         | ملم 171                               |
| (RJ-45) عدد منافذ بطاقة الشبكة                                                 | 1                                            | * العمق                                         | ملم 471                               |
| ميكروفون، مقبس الإدخال                                                         | ✓                                            | * الارتفاع                                      | ملم 448                               |
| مخارج سماعة الرأس                                                              | 1                                            |                                                 |                                       |
| عدد المنافذ التسلسلية                                                          | 1                                            | عرض                                             |                                       |
| عدد المنافذ المتوازية                                                          | 1                                            | * العرض مشمول                                   | ✗                                     |
| فتحات مداخل بطاقة التوسيع                                                      |                                              | مزايا أخرى                                      |                                       |
| فتحات PCI Express x16                                                          | 2                                            | التوافق مع اجهزة الماكنتنوش                     | ✗                                     |
| فتحات PCI                                                                      | 1                                            | اماكن تثبيت محركات الاقراص الخارجية             | 1 x 3.5", 2 x 5.25"                   |
| فتحات PCI-X                                                                    | 1                                            | اماكن تثبيت محركات الاقراص الداخلية             | 2 x 3.5"                              |
| تصميم                                                                          |                                              | معايير توافق الصناعة                            | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
|                                                                                | Mini Tower                                   | بطاقة الشاشة                                    | Quadro FX 1800                        |
|                                                                                | ✓                                            | صانع بطاقة الشاشة                               | NVIDIA                                |
|                                                                                | Kensington                                   |                                                 |                                       |
| نوع فتحة قفل الكابل                                                            |                                              |                                                 |                                       |
| نوع فتحة قفل الكابل                                                            |                                              |                                                 |                                       |
| * لون المنتج                                                                   | أسود، فضة                                    |                                                 |                                       |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.