



DELL Latitude E6500 Intel® Core™ 2 Duo P8700 39,1 cm (15.4") 4 GB DDR2-SDRAM 250 GB NVIDIA Quadro NVS 160M Windows Vista Business

Marca : DELL

Código del producto: E6500-M211NL

Nombre del producto : Latitude E6500

DELL Latitude E6500. Familia de procesador: Intel® Core™ 2 Duo, Modelo del procesador: P8700, Frecuencia del procesador: 2,53 GHz. Diagonal de pantalla: 39,1 cm (15.4"), Resolución de pantalla: 1280 x 800 Píxeles. Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: DDR2-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 250 GB, Tipo de unidad óptica: DVD±RW. Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA Quadro NVS 160M. Sistema operativo instalado: Windows Vista Business. Peso: 2,3 kg



Pantalla		Software	
Diagonal de pantalla *	39,1 cm (15.4")	Sistema operativo instalado *	Windows Vista Business
Resolución de pantalla *	1280 x 800 Píxeles	Características especiales del procesador	
Relación de aspecto nativa	16:10	Pantalla inalámbrica de Intel® (Intel® WiDi)	×
Superficie de la pantalla	Mate	Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT)	×
Procesador		Tecnología antirrobo de Intel® (Intel® AT)	×
Fabricante de procesador *	Intel	Tecnología Intel Hyper-Threading	×
Familia de procesador *	Intel® Core™ 2 Duo	Tecnología Intel® Turbo Boost	×
Modelo del procesador *	P8700	Tecnología SpeedStep mejorada de Intel	✓
Núcleos de procesador	2	Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD)	×
Patitas del procesador	2	Tecnología Intel® Clear Video	×
Frecuencia del procesador *	2,53 GHz	Tecnología Intel® InTru™ 3D	×
Caché del procesador	3 MB	Intel® Insider™	×
Tipo de cache en procesador	L2	Tecnología Intel® Quick Sync Video	×
Enchufe del procesador	Socket 479	Acceso de memoria flex de Intel®	×
Bus del lado delantero del procesador	1066 MHz	Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI)	×
Litografía del procesador	45 nm	Tecnología Trusted Execution de Intel®	✓
Modos de operación del procesador	64-bit	Intel® estado de detención mejorado	✓
Serie del procesador	Intel Core 2 Duo P8000 Series	VT-x de Intel® con tablas de páginas extendidas (EPT, por sus siglas en inglés)	×
Nombre código del procesador	Penryn	Conmutación basada en la demanda de Intel®	×
Tipos de bus	FSB	Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID)	×
Paridad FSB	×	Intel® 64	✓
Escalonamiento	R0	Bit de deshabilitación ejecutable	✓
Potencia de diseño térmico (TDP)	25 W		
Juntura T	105 °C		
Cantidad de Transistores Die de Procesador	410 M		
Tamaño Die de procesamiento	107 mm²		
Multiplicador CPU (tasa bus/núcleo)	9,5		
ECC que admite el procesador	×		
Memoria			
Memoria interna *	4 GB		

Memoria		Características especiales del procesador	
Tipo de memoria interna	DDR2-SDRAM	Estados de inactividad	✓
Velocidad de reloj de memoria	800 MHz	Tecnología de control térmico	✗
Disposición de la memoria (conectores x tamaño)	2 x 2 GB	Tamaño del embalaje del procesador	35 x 35 mm
Memoria interna máxima *	8 GB	Código de procesador	SLGFE
Almacenamiento		Opciones integradas disponibles	✗
Capacidad total de almacenaje *	250 GB	Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d, por sus siglas en inglés)	✗
Velocidad del disco duro	7200 RPM	Tecnología de virtualización Intel® (VT-x)	✓
Tipo de unidad óptica *	DVD±RW	Tecnología de capacidad de pantalla dual de Intel®	✗
Lector de tarjetas integrado	✓	Tecnología FDI de Intel®	✗
Gráficos		Tecnología Intel® almacenamiento rápido	✗
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA Quadro NVS 160M	Acceso rápido de memoria de Intel®	✗
Memoria de adaptador gráfico discreta	0,25 GB	Procesador ARK ID	37006
Adaptador gráfico discreto *	✓	Procesador libre de conflictos	✗
Cámara		Potencia	
Cámara frontal	✗	Tensión de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Redes		Enchufe de entrada de CC	✓
Bluetooth	✓	Peso y dimensiones	
Versión de Bluetooth	2.1+EDR	Ancho	358 mm
Puertos e interfaces		Profundidad	257 mm
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Altura	33 mm
Cantidad de puertos eSATA	1	Peso *	2,3 kg
Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1	Contenido del embalaje	
Puerto DVI	✗	Control remoto incluido	✗
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Otras características	
Puertos IEEE 1394/Firewire	1	Puerto de datos infrarrojo	✗
Salidas para auriculares	1	Tipo	PC
Puerto de salida S/PDIF	✗	Puerto de entrada de TV	✗
Micrófono, jack de entrada	✗	Modem interno	✓
Conector base	✗	Velocidad de módem	56 Kbit/s
Ranura ExpressCard	✓		
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA	✗		
Ranura SmartCard	✗		
Puertos de módem (RJ-11)	1		
Salida de TV	✓		
Tipo de salida TV	S-Video		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.