

## APC BX750MI uninterruptible power supply (UPS) Line-Interactive 0,75 kVA 410 W 4 AC outlet(s)

Brand : APC Product code: BX750MI-MS

Product name: BX750MI

انواع .W برق خروجی: 40 (VA): 0,75 kVA, 410 طرفیت انرژی خروجی برق حروجی: 40 (VA): 0,75 kVA, 410 طرفیت انرژی خروجی AC: C13 coupler نفن آوری باتری .AC: 4 AC outlet(s) مقدار پریز ها ,Sealed Lead دروجی انتری .AC: 4 AC outlet(s) مقدار پریز ها ,Sealed Lead در بار کامل: 4 Acid (VRLA), 1 نفر معمول در بار کامل: 5 min. 8,5 نمتمول در بار کامل: 8 CB Meet در بار کامل: 6 CB Meet انتران پشتیبان گیری به طور معمول درنیم بار: 6 Meet کارل: 6 Meet کارل: 1,C الفرک الدار - 1 / EC-62040-1 / EC-62040-1 / EC-62040-1





Features		باترى	
# (ولتاژ ورودی کار (حداقل * (المتاثر و خروجی * (A) طرفیت انرژی خروجی * برق خروجی * (المتاثر ورودی کار (حداقل * (المتاثر ورودی کار (حداقل * (المتاثر ورودی کار (حداکثر	الاولان المرافق المر	باتری باتری رمان پشتیبان گیری به طور معمول در بار کامل کامل زمان پشتیبان گیری به طور معمول درنیم بار Battery life (max) زمان شارژ مجدد باتری	1 min 8,5 min 2 year(s) 6 h
* فرکانس ورودی (ولتاژ خروجی عمل (حداقل (ولتاژ خروجی عملیات (حداکثر فرکانس خروجی Output frequency regulation Output voltage regulation		* فاکتور شکل طول کابل * رنگ محصول شاخص های LED شاخص های (IP)	فشرده 1,2 m سیاه ✓ IP20
Automatic Voltage Regulation (AVR) رتبه موج انرژی زمان واکنش Input power factor سطح نویز		شرایط عملیاتی (T-T) مقدار درجه عملیاتی (T-T) ذخیره سازی مقدار درجه حرارت مقدارعمل در رطوبت نسبی عامل ارتفاع	0 - 40 °C -15 - 40 °C 0 - 95% 0 - 3000 m
حفاظت در مقابل نوسان شدید هشدار قابل شنیدن Audible alarm modes	✓ ✓ Low battery alarm	گواهینامه ها Compliance certificates گواهی	RoHS CB Meet EN62040-1 / CE /
<b>بنادر و رابط</b> AC انواع خروجی	C13 coupler	محتوای بسته بندی شامل کابل	IEC-62040-1 / IEC-62040-2 Input power cable
سیم برق AC مقدار پریز ها USB port	C14 coupler 4 AC outlet(s)	راهنمای استفاده <b>وزن و ابعاد</b>	<b>✓</b>
USB 2.0 تعداد پورت های USB port type LAN RJ-45 تعداد پورت های اترنت	1 USB Type-B 2	عرض عمق ارتفاع	120 mm 355 mm 160 mm

باتری		وزن و ابعاد		
فن آوری باتری	Sealed Lead Acid (VRLA)	وزن	5,4 kg	
		داده های بسته بندی		
		عرض بسته بندى	197 mm	
		عمق بسته بندى	430 mm	
		ارتفاع بسته بندى	250 mm	
		وزن بسته	5,9 kg	

## **Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.