

ASUS Maximus Extreme LGA 775 (Socket T) ATX

Marque : ASUS

Code produit: MAXIMUS EXTREME

Nom du produit : Maximus Extreme

ASUS Maximus Extreme. Fabricant de processeur: Intel, Socket de processeur (réceptable de processeur): LGA 775 (Socket T). Mémoire interne maximale: 8 Go, Compatibilité ECC: Non-ECC. Caractéristiques réseau: Dual Gigabit Ethernet. Élément de forme de carte mère: ATX, Canaux de sortie audio: 7.1 canaux, Puce audio: ADI AD1988B. Capacité de mémoire du BIOS: 16 Mbit



Processeur		Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)	
Fabricant de processeur *	Intel	Sortie de casque	1
Socket de processeur (réceptable de processeur) *	LGA 775 (Socket T)	Entrée jack microphone	✓
Mémoire		Port de sortie S/PDIF	✓
Nombre de logements pour mémoire *	4	Sortie Audio numérique (Optique)	1
Compatibilité ECC	Non-ECC	Réseau	
Mémoire interne maximale *	8 Go	Caractéristiques réseau	Dual Gigabit Ethernet
I/O interne		Caractéristiques	
Connecteurs USB 2.0 *	3	Puce audio	ADI AD1988B
Nombre de connecteurs SATA	6	Canaux de sortie audio *	7.1 canaux
Nombre de connecteurs Parallel ATA	1	Élément de forme de carte mère *	ATX
Connecteur de sortie S/PDIF	✓	Type de source d'alimentation	ATX
Connecteur ATX (24-pin)	✓	Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 2000/XP/Vista
Connecteur d'alimentation du ventilateur	✓	Connecteurs d'extension	
Connecteur CPU FAN	✓	Connecteurs d'extension	3 x PCIe x16 2 x PCIe x1 2 x PCI 2.2
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	3	BIOS	
Connecteur d'intrusion du châssis	✓	Capacité de mémoire du BIOS	16 Mbit
Nombre de connecteurs IEEE1394	1	Poids et dimensions	
Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)		Largeur	305 mm
Quantité de Ports USB 2.0 *	6	Profondeur	269 mm
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	2	Contenu de l'emballage	
Quantité de Ports eSATA	2	Logiciels fournis	3D Game: S.T.A.L.K.E.R 3DMark'06 AE Kaspersky Anti-Virus
Nombre de ports PS/2	1	Autres caractéristiques	
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	1	2ème contrôleur d'interface	UltraDMA 133/100/66
		Contrôleur d'interface	Serial ATA II
		Connecteur de lecteur de disquette	✓
		Dispositifs d'administration	WOL @ PME, WOR @ PME, PXE
		Caractéristiques spéciales	Q-Connector Q-Fan Plus ASUS EZ Flash2 ASUS CrashFree BIOS3 ASUS MyLogo3

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.