



BenQ MX842UST Projektor unjuran pendek ultra 3000 lumen ANSI DLP XGA (1024x768) 3D Putih

Brand : BenQ

Product code: 9HJCA77.14E

Product name : MX842UST

BenQ MX842UST. Kecerahan projektor: 3000 lumen ANSI, Teknologi unjuran: DLP, Resolusi asal unjuran: XGA (1024x768). Jenis sumber cahaya: Lampu, Hayat perkhidmatan sumber cahaya: 3500 h, Hayat perkhidmatan sumber cahaya (mod ekonomi): 7000 h. Memperbaiki panjang fokus: 5,38 mm, Nisbah pancaran: 0.47:1, Offset: 153%. Sistem format isyarat analog: NTSC, PAL, SECAM, Format 3D yang disokong: Urutan Bingkai, Gabungan bingkai, Bersebelahan, Atas dan bawah, Resolusi grafik yang disokong: 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 576 (WSVGA), 1024 x 600, 1024 x 768 (XGA),.... Jenis antara muka bersiri: RS-232



Projektor		Storan		
Nisbah aspek yang disokong	4:3, 16:10, 16:9	Pembaca kad bersepadu *	✗	
Keserasian saiz skrin *	1524 - 7620 mm (60 - 300")	Jenis pemain cakera optik	Tidak termasuk	
Kecerahan projektor *	3000 lumen ANSI	Ciri-ciri		
Teknologi unjuran *	DLP	Tahap hingar (mod ekonomi)	30 dB	
Resolusi asal unjuran *	XGA (1024x768)	Mod praset	3D, Panggung wayang, Tersuai, Dinamik, Persembahan, sRGB	
Contrast ratio (typical) *	13000:1	Paparan Pada Skrin (OSD)	✓	
Nisbah aspek asal *	4:3	Bahasa pada Paparan Skrin (OSD)	Bahasa Arab, Bahasa Bulgaria, Bahasa Cina Dipermudah, Bahasa Cina Tradisional, Bahasa Croatia, Czech, Bahasa Denmark, Bahasa Jerman, Bahasa Belanda, Bahasa Inggeris, Bahasa Sepanyol, Bahasa Finland, Bahasa Perancis, Bahasa Yunani, Bahasa Hungary, Bahasa Indonesia, Bahasa Itali, Bahasa Jepun, Bahasa Korea, Bahasa Norway, Bahasa Poland, Bahasa Portugis, Bahasa Romania, Bahasa Russia, Bahasa Sweden, Bahasa Thai, Bahasa Turki	
Bilangan warna	1.073 bilion warna			
Julat imbasan mendatar	15 - 102 kHz			
Julat imbasan menegak	23 - 120 Hz			
Pembetulan baji batu, menegak	-15 - 15°			
Jenis metrik	DMD			
Sumber cahaya				
Jenis sumber cahaya *	Lampu			
Hayat perkhidmatan sumber cahaya *	3500 h			
Hayat perkhidmatan sumber cahaya (mod ekonomi)	7000 h			
Kuasa lampu	240 W	Tahap hingar *	36 dB	
Lamps quantity	1 lamp(s)	Multimedia		
Sistem lensa		Pembesar suara bina dalam *	✓	
Memperbaiki panjang fokus	5,38 mm	Kuasa terkadar RMS	20 W	
Nisbah pancaran	0.47:1	Bilangan pembesar suara terbina dalam	2	
Offset	153%	Reka bentuk		
Video		Jenis produk *	Projektor unjuran pendek ultra	
Sistem format isyarat analog *	NTSC, PAL, SECAM	Product color *	Putih	
3D *	✓	Penempatan	Komputer meja	
Format 3D yang disokong	Urutan Bingkai, Gabungan bingkai, Bersebelahan, Atas dan bawah	Kuasa		
		Sumber kuasa *	AU	
		Penggunaan kuasa (biasa) *	330 W	
		Penggunaan kuasa (siap siaga) *	0,5 W	
		Power consumption (network standby)	2 W	
		Voltan input AC	100 - 240 V	

Video		Kuasa	
Resolusi grafik yang disokong	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 576 (WSVGA), 1024 x 600, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA)	Frekuensi input AU	50 - 60 Hz
	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Keadaan operasi	
Mod video yang disokong		Suhu operasi (T-T)	0 - 40 °C
		Suhu simpanan (T-T)	-20 - 60 °C
		Kelembapan relatif operasi (H-H)	10 - 90%
		Kelembapan relatif simpanan (H-H)	10 - 90%
		Altitud operasi	0 - 3000 m
Port & antara muka		Berat & dimensi	
Kuantiti input S-Video	1	Lebar	339 mm
Kuantiti port USB 2.0	1	Kedalaman	323 mm
Audio (L/R) in *	1	Tinggi	237 mm
Output fon kepala	1	Berat *	5,4 kg
Mikrofon masuk	✓	Kandungan pembungkusan	
Jenis antara muka bersiri *	RS-232	Alat kawalan jauh pegangan tangan *	✓
Kuantiti port VGA (Sub-D) *	3	Jenis kawalan jauh	IR
Kuantiti port HDMI *	1	Bateri disertakan	✓
Video masuk rencam *	1	Kabel disertakan	AU, VGA
Port DVI *	✗	Panduan permulaan pantas	✓
Jenis slot PCMCIA CardBus	✗	Manual	✓
Bicu AC (kuasa)	✓	Ciri-ciri lain	
Rangkaian		Port RS-232	1
Ethernet LAN *	✓		
Port LAN Ethernet (RJ-45)	1		



4718755053160

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.