



D-Link DES-3200-10 switch de rede Gerido L2 1U Preto

Marca : D-Link

Código do produto: DES-3200-10

Nome do produto : DES-3200-10



D-Link DES-3200-10. Tipo de switch: Gerido, Camada de switches: L2. Número de portas ethernet Basic switching RJ-45: 8, Entrada de consola: RS-232. Tabela de endereços MAC: 8000 entradas, Capacidade de routing/switching: 5,6 Gbit/s. Normas de Comunicações: IEEE 802.1ag, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE.... Conetor de alimentação: Tomada de entrada DC. Montagem em prateleira, Forma: 1U

Funcionalidades de gestão		Transmissão de dados	
Tipo de switch *	Gerido	Suporta pacotes jumbo	✓
Camada de switches	L2	Memória de pacote armazenada	384 MB
Suporte para Quality of Service (QoS)	✓	Segurança	
Gestão web-based	✓	Funcionalidades DHCP	DHCP server, DHCP client
Conectividade		Codificação / segurança	SSH, SSL/TLS
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45 *	8	Suporte SSH/SSL	✓
Quantidade de portas Gigabit Ethernet (cobre)	2	Características Multicast	
Entrada de consola	RS-232	Apoio Multicast	✓
Conetor de alimentação	Tomada de entrada DC	Design	
Rede		Montagem em prateleira *	✓
Normas de Comunicações *	IEEE 802.1ag, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3x	Empilhável *	✓
		Forma	1U
Suporte 10G *	✗	Cor do produto	Preto
Tecnologia de cablagem ethernet de cobre	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T	Desempenho	
Espelhamento de portas	✓	Tipo de memória	SDRAM
Suporte Flow control	✓	Capacidade de memória interna	128 MB
Agregação de links	✓	Tamanho da memória flash	16 MB
Controlo de tempestade de difusão	✓	Nível de ruído	0 dB
Protocolo spanning tree	✓	Gestão de energia	
Bloqueio de Head-of-Line (HOL)	✓	Fonte de alimentação *	AC
Número de VLANs	255	Consumo de energia (típico)	12,7 W
Transmissão de dados		PoE	
Velocidade de transmissão de dados	10/100/1000 Mbps	Power over Ethernet (PoE) *	✗
Capacidade de routing/switching *	5,6 Gbit/s	Outras características	
Tabela de endereços MAC *	8000 entradas	Dimensões (CxLxA)	228,5 x 180 x 44 mm
Velocidade máxima de transferência de dados	1 Gbit/s	Tecnologia de conectividade	Com fios
		Largura de banda	4 Gbit/s
		Alimentação	100 - 240
		Frequência	50/60 Hz
Condições ambientais			
		Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 40 °C
		Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.